



Información general

Capacidad (lts.): 340
Dimensión Externa (mm): 1130x630x880
Dimensión con caja de carton: 1140x640x890
Peso neto/bruto (Kg): 52/54

Aislación

Poliuretano: Libre CFC
Densidad: 38kg./M³

Equipamiento

Canasto: Opcional
Ruedas: -
Cerradura: -
Puertas: 2 vidrio recto

Especificaciones

Voltaje / frecuencia: 220V /50 Hz
Consumo potencia (W): 245
Consumo (A): 2.3
Rango de temperatura (grados centigrados): -18 /-22

Componentes

Refrigerante (libre cfc): R-134a 160 grs
Compresor: FFI-10HAK
Condensación: Aire Forzado
Evaporador: Serpentina Caño de cobre
Exterior gabinete: Electrozincado-Prepintado
Interior gabinete: Galvanizado
Aire Forzado evaporador: NO

Cantidad por contenedor

20 pies standard: 36
40 pies standard: 72

Información general

Capacidad (lts.): 340
Dimensión Externa (mm): 1130x630x880
Dimensión con caja de carton: 1140x640x890
Peso neto/bruto (Kg): 52/54

Aislación

Poliuretano: Libre CFC
Densidad: 38kg./M³

Equipamiento

Canasto: Opcional
Ruedas: -
Cerradura: -
Puertas: 2 vidrio recto

Especificaciones

Voltaje / frecuencia: 220V /50 Hz
Consumo potencia (W): 245
Consumo (A): 2.3
Rango de temperatura (grados centigrados): -18 /-22

Componentes

Refrigerante (libre cfc): R-134a 160 grs
Compresor: FFI-10HAK
Condensación: Aire Forzado
Evaporador: Serpentina Caño de cobre
Exterior gabinete: Electrozincado-Prepintado
Interior gabinete: Galvanizado
Aire Forzado evaporador: NO

Cantidad por contenedor

20 pies standard: 36
40 pies standard: 72

Información general

Capacidad (lts.): 340
Dimensión Externa mm): 1130x630x880
Dimensión con caja de carton: 1140x640x890
Peso neto/bruto (Kg): 52/54

Aislación

Poliuretano: Libre CFC
Densidad: 38kg./M³

Equipamiento

Canasto: Opcional
Ruedas: -
Cerradura: -
Puertas: 2 vidrio recto

Especificaciones

Voltaje / frecuencia: 220V /50 Hz
Consumo potencia (W): 245
Consumo (A): 2.3
Rango de temperatura (grados centigrados): -18 /-22

Componentes

Refrigerante (libre cfc): R-134a 160 grs
Compresor: FFI-10HAK
Condensación: Aire Forzado
Evaporador: Serpentina Caño de cobre
Exterior gabinete: Electrozincado-Prepintado
Interior gabinete: Galvanizado
Aire Forzado evaporador: NO

Cantidad por contenedor

20 pies standard: 36
40 pies standard: 72