

LINEA LIGHT COMMERCIAL



Splits de montaje universal Piso Techo

Características

- Autoswing horizontal y vertical
- Deflector vertical regulable en posiciones
- Aletas hidrofílicas tipo BlueFin anticorrosivo
- AutoRestart
- Condensadora con descarga vertical
- Compresor Scroll de alta eficiencia
- Control de ventilación en ciclo de descongelamiento
- Presostato de alta y baja en frío calor por bomba
- Funcionamiento en modo bomba de calor hasta -8°C
- Refrigerante R22
- Carga de refrigerante incluida, hasta 5 metros de cañería
- Puerto para conexión de control alámbrico o central (controles opcionales)
- Control de descongelamiento en condensadora frío calor por bomba
- Hotstart
- Protección contra la falta o inversión de fase (excepto 3TR frío solo)
- Bajo nivel sonoro
- Hasta 30 metros de distancia entre unidad interior y exterior y 20 metros de diferencia de altura entre ambas



BGH Silent Air

BGH División Aire Acondicionado Central

"BGH S.A Se reserva todos los derechos de realizar cambios sin previo aviso"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SPLIT PISO TECHO	BSPTV36CMI	BSPTV36CTI	BSPTV60CTI	BSPTV72CTI
Capacidad Nominal (TR)	3	3	5	6
Potencia eléctrica (W)(frío)	3,570	3,660	4,700	5,450
Potencia eléctrica (W)(calor)	3,520	3,550	4,650	5,600
Corriente Nominal (A) (frío)	16.5	6.7	8	9.1
Corriente de Arranque (A)	137	49	58	62
Corriente a Máxima Potencia (A)	23.5	9.0	11.0	13
Temperatura Límite de Operación Aire Exterior (°C)(Frío)	43	43	43	43
Temperatura Límite de Operación Aire Exterior (°C)(Calor)	-5	-5	-5	-5
Distancia Máxima entre unidad Interior y Exterior(m)	30	30	30	30
Distancia de Altura Máxima entre Unidad Interior y Exterior(UE arriba)	15	15	15	15
Distancia de Altura Máxima entre Unidad Interior y Exterior(UE abajo)	10	10	10	10
Cantidad Máxima de Curvas	10	10	10	10
Caño de Conexión (líquido)	1/2	1/2	1/2	1/2
Caño de Conexión (Gas)	3/4	3/4	3/4	3/4
Control de Descongelamiento	si	si	si	si
Protección de Fases	--	si	si	si
Unidad Exterior				
Tensión de Alimentación	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Tipo de Compresor	Copeland	Copeland	Copeland	Copeland
Alto x Ancho x Profundidad (mm)	840x554x554	840x554x554	852x740x740	852x740x740
Peso Neto (Kg)	70	70	86	107
Unidad Interior				
Tensión de Alimentación (Volts/Fases/Hz)	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Volumen de Aire (m3/h)(baja/media/alta)	1000/1400/1800	1000/1400/1800	1600/1800/2000	1600/1800/2000
Nivel de Ruido (db)(baja/media/alta)	40/43/45	40/43/45	44/46/47	44/46/47
Alto x Ancho x Profundidad (mm)	660x1285x198	660x1285x198	680x1670x240	680x1670x240
Peso Neto (Kg)	35	35	52	52
Características Funcionales				
Control Remoto LCD inalámbrico multifunción	si	si	si	si
Autoswing Vertical	si	si	si	si
Autoswing Horizontal	no	no	si	si
Función de deshumidificación	si	si	si	si
Función manual	si	si	si	si
Auto Restart	si	si	si	si
Protección de alta presión	si	si	si	si
Función Pre calentamiento "Hotstart"	si	si	si	si
Autodiagnóstico	si	si	si	si
Timer programable de 24 hs	si	si	si	si

BGH División Aire Acondicionado Central