

AIRE ACONDICIONADO

Split **Baja Silueta** con control Alámbrico (condensadora con descarga horizontal)

[volver](#)



640 HS / HZ

Permite su instalación en espacios reducidos por su altura menor a 30cm, ideal para instalar entre el techo y el cielorraso. Climatización central por conductos para climatizar su casa sin causar impacto estético. Ventilador de alta capacidad y bajo ruido. Unidad provista con control alámbrico. Condensadoras de 1.5, 2 ó 3 TR.

Información Técnica



Características

	Modelo	Cap. Nom. (TR)	Tensión V-F-Frec	Peso Kg.		Dimensiones (mm) / Alto x Ancho x Prof	
				U. Interior	U. Exterior	U. Interior	U. Exterior
Frío Sólo	640HS018DC1	1,5	220-1-50	25	47	273 X 866 X 424	640 x 870 x 330
	640HS024DC1	2	220-1-50	26	53	273 X 866 X 424	640 x 870 x 330
	640HS036DC2	3	220-1-50	28	57	273 X 1246 X 424	640 x 880 x 360
	640HZ036DC2	3	380-3-50	28	57	273 X 1246 X 424	640 x 880 x 360
Frío / Calor por bomba	640HS018DQ1	1,5	220-1-50	25	47	273 X 866 X 424	640 x 870 x 330
	640HS024DQ1	2	220-1-50	26	53	273 X 866 X 424	640 x 870 x 330
	640HS036DQ2	3	220-1-50	28	67	273 X 1246 X 424	640 x 880 x 360
	640HZ036DQ2	3	380-3-50	28	67	273 X 1246 X 424	640 x 880 x 360

Los datos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
Las imágenes son a título ilustrativo.

[volver](#)