

### AIRE ACONDICIONADO

Split **Baja Silueta** con control Alámbrico (condensadora con descarga vertical)

[volver](#)



#### 640 VZ

Permite su instalación en espacios reducidos por su altura menor a 30cm, ideal para instalar entre el techo y el cielorraso. Climatización central por conductos para climatizar su casa sin causar impacto estético. Ventilador de alta capacidad y bajo ruido. Unidad provista con control alámbrico. Condensadoras de 5 ó 6 TR.

### Información Técnica



### Características

	Modelo	Cap. Nom. (TR)	Tensión V-F-Frec	Peso Kg.		Dimensiones (mm) / Alto x Ancho x Prof	
				U. Interior	U. Exterior	U. Interior	U. Exterior
Frío Sólo	640VZ057DC1	5	380-3-50	44	78	273 X 1626 X 424	870 x 572 x 572
	640VZ072DC1	6	380-3-50	44	78	273 X 1626 X 424	870 x 572 x 572
Frío / Calor por bomba	640VZ057DQ1	5	380-3-50	44	93	273 X 866 X 424	906 x 762 x 762
	640VZ072DQ1	6	380-3-50	44	96	273 X 866 X 424	906 x 762 x 762

Los datos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.  
Las imágenes son a título ilustrativo.

[volver](#)